

PREDNOSTI

- Nosivost platforme do 300 kg
- Integriran višestruki sistem kontrole sistema za nivelaciju u cilju veće stabilnosti
- Precizan sistem za detekciju preopterećenja
- Integrirani reduktor rotacije za poboljšanu stabilnost
- Zaštita od prašine za teške radne uslove
- Sistem spuštanja pod opterećenjem



KARAKTERISTIKE

Standard

- Sirena
- Alarm za sve pokrete
- Proporcionalne komande
- Samozatvarajuća ulazna vrata
- Treptuće signalno svetlo
- Sistem automatskog nivelisanja
- Dugme za prinudno gašenje
- Sistem za zaštitu od prevrtanja
- Sistem za prinudno spuštanje
- Sistem dijagnostike
- Fleksibilna osovina
- 4.3" LED ekran
- LS sistem
- Jednostavan pristup motoru za održavanje
- Sistem sekundarne zaštite





ZA14J

ZGLOBNA RADNA PLATFORMA

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	ZA14J
Dimenzije	
Radna visina	15.8m
Visina platforme	13.8m
Horizontalni domet	8.3m
Dohvat u gornjem položaju	7.55m
A – dužina (sklopljena)	6.57m
B – širina (sklopljena)	2.3m
C – visina (sklopljena)	2.27m
D – dužina platforme	1.83m
E – širina platforme	0.76m
Dužina ruke	1.24m
F – međuosovisko rastojanje	2.36m
G – razmak od poda	0.42m
Karakteristike	
Nosivost platforme	300kg
Brzina vožnje	6.8km/h
Nagibnost	45° (24°)
Osciliranje osovine	0.1m
Unutrašnji radius okretanja	2.06m
Spoljašnji radius okretanja	4.78m
Rotacija	355° neprekidno
Rotiranje platforme	±90°
H – rotiranje kontra tega	0
Maksimalna brzina vetra	12.5m/s
Snaga	
Dizel motor	Euro V, Kubota
Kapacitet rezervoara za gorivo	65l
Pomoćno napajanje	12V
Napon kontrolnog sistema	12V
Kapacitet hidrauličnog sistema	150l
Kapacitet hidrauličnog rezervoara	76l
Pogon	4WD
Gume	
Tip	315/55 D20 Gume punjene penom 33x12-20 Čvrste gume
Težina	
Ukupna	7100kg

