

PREDNOSTI

- Laka konstrukcija mašine, ali sa velikom nosivošću platforme do 350 kg
- Integriran višestruki sistem kontrole sistema za nivelaciju u cilju veće stabilnosti
- Precizan sistem za detekciju preopterećenja
- Integrirani reduktor rotacije za poboljšanu stabilnost
- Zaštita od prašine za teške radne uslove
- Sistem spuštanja pod opterećenjem
- Funkcija brzog podizanja i spuštanje ruke bez prethodnog sklapanja



KARAKTERISTIKE

Standard

- Sirena
- Alarm za sve pokrete
- Proporcionalne komande
- Samozatvarajuća ulazna vrata
- Treptuće signalno svetlo
- Sistem automatskog nivelisanja
- Dugme za prinudno gašenje
- Sistem za zaštitu od prevrtanja
- Sistem za prinudno spuštanje
- Sistem dijagnostike
- Fleksibilna osovina
- 4.3' LED ekran
- LS sistem
- Jednostavan pristup motoru za održavanje
- Sistem sekundarne zaštite





ZA20J

ZGLOBNA RADNA PLATFORMA

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	ZA20J
Dimenzije	
Radna visina	21.38m
Visina platforme	19.38m
Horizontalni domet	12.3m
Dohvat u gornjem položaju	8.25m
A – dužina (sklopljena)	8.82m
B – širina (sklopljena)	2.46m
C – visina (sklopljena)	2.52m
D – dužina platforme	2.44 / 1.83m
E – širina platforme	0.91 / 0.76m
Dužina ruke	1.53m
F – međuosovisko rastojanje	2.52m
G – razmak od poda	0.42m
Karakteristike	
Nosivost platforme	250 kg/360kg
Brzina vožnje	6.1km/h
Nagibnost	45° (24°)
Osciliranje osovine	0.2m
Unutrašnji radius okretanja	2.51m
Spoljašnji radius okretanja	5.47m
Rotacija	360° continuous
Rotiranje platforme	±90°
H – mrdanje repa	0.4m
Maksimalna brzina vetra	12.5m/s
Snaga	
Dizel motor	Euro V, Kubota
Kapacitet rezervoara za gorivo	150l
Pomoćno napajanje	12V
Napon kontrolnog sistema	12V
Kapacitet hidrauličnog sistema	160l
Kapacitet hidrauličnog rezervoara	75l
Gume	
Tip	33×12/D610 Gume punjene penom
Težina	
Ukupna	10000kg

