

ZS0407DC-Li

Makazasta radna platforma

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

PREDNOSTI

- Radna visina od 6,5m sa visokom efikasnošću
- Maksimalni uspon od 30%
- Potpuno električni pogonski sistem karakteriše ušteda energije, ekološka bezbednost, bez buke, što je čini idealnom za rad u zatvorenom prostoru
- Mala težina i kompaktne dimenzije su idealne za manevrisanje u ograničenom prostoru
- Sklop za podizanje bez potrebe za podmazivanjem i održavanjem
- Praktična za servisiranje i održavanje
- Battery Management System (BMS) + sistem kontrole mašine obezbeđuje dvostruku zaštitu

KARAKTERISTIKE

Standard

- Proporcionalne kontrole
- Alarm za sve pokrete
- Sklopivi rukohvati
- Treptuće signalno svetlo
- Samozatvarajuća ulazna vrata
- Sistem zaštite za upotrebu na neravnom terenu
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za prinudno spuštanje
- Dugme za prinudno zaustavljanje
- Baterija koja ne zahteva održavanje
- Sirena
- Sistem dijagnostike
- Sistem za zaštitu od prevrtanja
- Otvori za manipulaciju viljuškarom
- Mogućnost vožnje pri punoj visini
- Brojač radnih sati
- Produžna platforma (jednostrana)
- Sistem za zaštitu prilikom punjenja baterije
- Sigurnosna poluga na makazama
- LS system merenja težine
- AC izvod napajanja na platformi





ZS0407DC-Li

Makazasta radna platforma

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	ZS0407DC-Li
Dimenzije	
Radna visina	6.5/5.6m
A – visina platforme u podignutom položaju	4.5/3.6m
B – visina platforme u sklopljenom položaju	0.95m
C – dužina platforme	1.29m
D – širina platforme	0.7m
Produžetak platforme	0.6m
E – ukupna visina (sa podignutim ogradama)	2.05m
Ukupna visina (sa spuštenim ogradama)	1.7m
F – ukupna dužina	1.44m
G – ukupna širina	0.76m
H – međuosovinsko rastojanje	1.05m
I – razmak od poda (sklopljena)	0.06m
J – razmak od poda (podignuta)	0.017m
Karakteristike	
Nosivost platforme	240kg
Nosivost na produžetku platforme	100kg
Maksimalni broj radnika	2
Brzina vožnje (sklopljena)	4km/h
Brzina vožnje (podignuta)	0.8km/h
Unutrašnji radius okretanja	0.4m
Spoljašnji radius okretanja	1.6m
Motor za podizanje	24V/1.2kW
Motor za vožnju	24V/2x0.45kW
Vreme podizanja/spuštanja	23s/25s
Maksimalni uspon	30% (17°)
Aktivacija senzora nagiba	1.5°/3°
Kontrola	Proporcionalna kontrola
Pogon	Zadnji točkovi
Kočnice	Zadnji točkovi
Gume	Ø230mm x80mm
Snaga	
Baterija	72 Ah Li-ion
Punjač	24V / 15A
Težina	
Ukupna	895kg

