

# ZS1623RT

**Makazasta radna platforma za neravan teren**

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

## PREDNOSTI

- Velika nosivost od 680 kg uz visoku radnu efikasnost
- Pogon na sva 4 točka (4WD) i amortizacija osovina omogućavaju izvrsne terenske sposobnosti
- Funkcija nivelisanja pritiskom samo jednog tastera
- Pogonski sistem koji znatno smanjuje nivo buke
- Sklop za podizanje bez potrebe za podmazivanjem i održavanjem
- Pregrada na izvlačenje omogućava lako održavanje

## KARAKTERISTIKE

### Standard

- Proporcionalne kontrole
- Alarm za sve pokrete
- Sklopivi rukohvati
- Treptuće svetlo
- Samozatvarajuća ulazna vrata
- Sistem zaštite za upotrebu na neravnom terenu
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za prinudno spuštanje
- Dugme za prinudno zaustavljanje
- Sistem dijagnostike
- Sistem za zaštitu od prevrtanja
- Sirena
- Brojač radnih sati
- Produžna platforma (jednostrana)
- Sigurnosna poluga na makazama
- LS system merenja težine
- AC izvod napajanja na platforma

### Opciona oprema i dodaci

- Radna svetla na platformi
- Izvod za pneumatske alate
- Grejač motora
- Hidraulično ulje za niske temperature
- Sintetičko biorazgradivo hidraulično ulje





# ZS1623RT

Makazasta radna platforma za neravan teren

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b>                                | ZS1623RT                      |
| <b>Dimenzije</b>                            |                               |
| Radna visina                                | 18m                           |
| A – visina platforme u podignutom položaju  | 16m                           |
| B – visina platforme u sklopljenom položaju | 2.03m                         |
| C – dužina platforme                        | 3.98m                         |
| D – širina platforme                        | 1.83m                         |
| Produžetak platforme                        | 1.3m                          |
| Ukupna visina (sa podignutim ogradama)      | 3.16m                         |
| E – ukupna visina (sa spuštenim ogradama)   | 2.47m                         |
| F – ukupna dužina                           | 4.88m                         |
| G – širina                                  | 2.3m                          |
| H – međuosovinsko rastojanje                | 2.9m                          |
| I – razmak od poda                          | 0.275m                        |
| <b>Karakteristike</b>                       |                               |
| Nosivost platforme                          | 680kg                         |
| Nosivost na produžetku platforme            | 230kg                         |
| Vozna visina                                | 9m                            |
| Maksimalni broj radnika                     | 4                             |
| Brzina vožnje (sklopljena)                  | 6.5km/h                       |
| Brzina vožnje (podignuta)                   | 0.5km/h                       |
| Unutrašnji radius okretanja                 | 2.75m                         |
| Spoljašnji radius okretanja                 | 5.8m                          |
| Vreme podizanja/spuštanja                   | 60/65s                        |
| Aktivacija senzora nagiba                   | 40% (22°)                     |
| Maksimalni uspon                            | 2°/3°                         |
| Pogon                                       | 4WD                           |
| Gume                                        | 315/55 D20 Gume punjene penom |
| <b>Snaga</b>                                |                               |
| Motor                                       | Euro V, Kubota                |
| Snaga motora                                | 36.8kw/2700rpm ( EU V )       |
| Zapremina rezervoara za gorivo              | 105 L                         |
| Zapremina hidrauličnog rezervoara           | 100L                          |
| Ukupna težina                               | 8650kg                        |

