

ZS0812AC-Li

Makazasta radna platforma

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

PREDNOSTI

- 5 godina garancije za Li-ion bateriju
- Visok učinak
- Jak AC motor sa preciznom kontrolom, pouzdan i bez potrebe za održavanjem
- Produživa platforma

KARAKTERISTIKE

Standard

- BMS (Battery Management System)
- Proporcionalne kontrole
- Alarm za sve pokrete
- Sklopivi rukohvati
- Treptuće signalno svetlo
- Samozatvarajuća ulazna vrata
- Sistem automatskog kočenja
- Dugme za prinudno zaustavljanje
- Sistem dijagnostike
- Sistem za zaštitu od prevrtanja
- Sistem zaštite za upotrebu na neravnom terenu
- Mogućnost vožnje pri punoj visini
- Brojač radnih sati
- Produžna platforma (jednostrana)
- Sistem za zaštitu prilikom punjenja baterije
- Sigurnosna poluga na makazama
- Otvori za manipulaciju viljuškarom
- LS system merenja težine
- AC izvod napajanja na platformi
- Sirena





ZS0812AC-Li

Makazasta radna platforma

Ispunjava CE/ANSI/GB standard

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	ZS812AC-Li
Dimenzije	
Radna visina	10.00m
A – visina platforme u podignutom položaju	8.00m
B – visina platforme u sklopljenom položaju	1.26m
C – dužina platforme	2.30m
D – širina platforme	1.12m
Produžetak platforme	0.91m
E – ukupna visina (sa podignutim ogradama)	2.4m
Ukupna visina (sa spuštenim ogradama)	1.87m
F – ukupna dužina	2.49m
G – ukupna širina	1.15m
H – međuosovinsko rastojanje	1.85m
I – razmak od poda (sklopljena)	0.11m
J – razmak od poda (podignuta)	0.02m
Karakteristike	
Nosivost platforme	450kg
Nosivost na produžetku platforme	113kg
Maksimalni broj radnika	2/1
Brzina vožnje (sklopljena)	4km/h
Brzina vožnje (podignuta)	0.8km/h
Unutrašnji radius okretanja	0.1m
Spoljašnji radius okretanja	2.2m
Motor za podizanje	24V/3.3KW
Motor za vožnju	2x0.75KW
Vreme podizanja/spuštanja	31s/40s
Aktivacija senzora nagiba	25% (14°)
Maksimalni uspon	2°/3°
Kontrola	Proporcionalna kontrola
Pogon	Prednji točkovi
Kočnice	Prednji točkovi
Gume	Ø381mm x 127mm
Snaga	
Baterija	230Ah Li-ion
Punjač	24V/30A
Punjač	24V/60A
Težina	
Ukupna	2550kg

